

Instruktioner för navuppdatering

Den trådlösa uppdateringsenheten för PowerTap ANT+ uppgraderar trådlösa PowerTap-nav som säljs med beteckningen "SL 2.4", så att de blir kompatibla med ANT+. Uppdateringsenheten för ANT+ är begränsad till en uppdatering per enhet.

Återlämna uppdateringsenheten till Saris Cycling Group efter uppdateringen, så får du en present. Besök www.cycleops.com eller ring 1-800-783-7257 för att få mer information.

Instruktioner för den trådlösa uppdateringen för PowerTap Ant+:

1. Skruva loss batterilocket av plast med hjälp av det verktyg som medföljer PowerTap-navet. O-ringstättningarna kan göra att det kärvar lite i början när du skruvar. Vrid locket moturs för att lossa det.
2. Plocka ut batteripaketet ur navet genom att ta tag i flikarna i ändarna eller i den blå kabeln, och dra sedan ut paketet ur navet. Det kan hjälpa att försiktigt vicka batteripaketet åt sidorna samtidigt som du drar det utåt.
3. Kontrollera att elanslutningstungan inuti navet är vinkelrät mot batterifackets botten. Om tungan är böjd ska du försiktigt trycka tillbaka den med ett trubbigt verktyg.
4. Sätt fast uppdateringsenheten på elanslutningstungan. Kontrollera att uppdateringsenheten sitter ordentligt på plats i batterifacket.
5. Tryck brytaren framåt mot navet för att starta uppdateringsenheten.
6. Den röda och den gröna lampan blinkar medan navet uppdateras. Detta tar ungefär 30 sekunder.
7. Den gröna lampan blinkar när uppdateringen är klar. Uppdateringen misslyckades om den röda lampan blinkar. Stäng av uppdateringsenheten och plocka ut den ur navet. Upprepa steg 3 - 7 igen. Kontakta Saris kundtjänst på 800-783-7257 (anknytning 3) om uppdateringen fortfarande inte lyckas.
8. Tryck tillbaka brytaren på uppdateringsenheten till avstängt läge.
9. Plocka ut uppdateringsenheten ur navet.
10. Kontrollera att elanslutningstungan är rak.
11. Sätt tillbaka batteripaketet i navet. När batteriet hamnar på plats ska du känna ett något ökat motstånd, eftersom elanslutningarna då får kontakt.
12. Sätt tillbaka det nya batterilocket av plast på navet för att anvisa om att det nu är kompatibelt med Ant+. Dra åt med hjälp av det medföljande verktyget.
13. Återvinn adaptorn. Återlämna uppdateringsenheten till Saris Cycling Group så får du en present. Besök www.cycleops.com för mer information.
14. Uppdatera den fasta programvaran på PowerTaps processor så att den kan ta emot data genom Saris nätverk. Besök www.cycleops.com/update för anvisningar.

Navet sänder nu via Saris nätverk och Ant+ nätverk. Data som sänds innefattar:

- Använd effekt (vinkelhastighet x vridmoment)
- Hastighet (vinkelhastighet)
- Distans (hjulrotationer)
- Takt (pedalernas varvtal)
- Navbatteriets tillstånd (anger om batteriet i navet börjar ta slut)

Läs bruksanvisningen för den kompatibla Ant+-enheten eller cycleops.com/im för att ta emot datasändningar genom Ant+ nätverk. Data som sänds innefattar:

Endast meddelande om effekt

- Effekt (vinkelhastighet x vridmoment)
- Takt (pedalernas varvtal)

Meddelande om vridmoment vid hjulet

- Vridmoment (kraft som pedalerna belastas med)
- Hastighet (vinkelhastighet)
- Distans (hjulrotationer)
- Takt (pedalernas varvtal)

Uppdateringsenhetens garanti: 1 år på elektroniken

